

# KFI-35

Identificador de fibra ótica



## Recursos e Aplicações

- Exibição da potência ótica relativa.
- Capa protetora de luz para resultados de teste mais precisos.
- Reconhecimento do sinal de modulação de 270Hz, 1KHz e 2KHz.
- Teste online sem interrupção.
- Identificação da direção de propagação de luz, alarme sonoro.
- Faixa de sensibilidade de teste: -40dbm a 10 dbm
- Display de LED, 4 adaptadores para fibras: Fibra Nua, 0.9mm, 2.0mm e 3.0mm.
- Indicador de bateria fraca.

Suporte 3-em-1



Fibra nua



Cabo ótico 2.0mm



Cabo Drop 3.0mm

## ESPECIFICAÇÕES:

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| modelo                                | KFI-35                                                                          |
| Faixa de comprimento de onda          | 800nm a 1700nm                                                                  |
| Tipo de reconhecimento de sinal       | CW,270 Hz $\pm$ 5%,1 kHz $\pm$ 5%,2 kHz $\pm$ 5%                                |
| Tipo de detector                      | $\phi$ 1mm InGaAs 2 pcs                                                         |
| Tipo de fibra adaptada                | $\phi$ 0.25(fibra nua ), $\phi$ 0.9, $\phi$ 2.0(Aplicável para $\phi$ 3.0Cable) |
| Direção do sinal                      | LED indicador de direção esquerda e direita                                     |
| Faixa de leitura de potência ótica    | -40 dBm a 10 dBm                                                                |
| Faixa de frequência do sinal          | 270Hz,1kHz,2kHz                                                                 |
| Bateria                               | AA*2                                                                            |
| Faixa de temperatura operacional      | -10°C a 60°C                                                                    |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -25°C a 70°C                                                                    |
| Dimensão                              | 195mm*10mm*8mm                                                                  |
| Peso                                  | 235g                                                                            |

## LISTA DE EMBALAGEM:



## HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

## CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 ( 025 ) 66047688

Web: [www.KomShine.com](http://www.KomShine.com)

Mail: [info@komshine.com](mailto:info@komshine.com)

\* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

\* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

\* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.